

ARA 56 S/L SOSPENSIONI Ø 56

Corpo illuminante versione sospensione. Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente da 24/38° in policarbonato, oppure con riflettore 60° in alluminio. Diametro di 56mm per una altezza pari a 245mm. Led 12w.

Possibilità di ampia scelta di colori RAL: grigio ral9006, bianco ral9016, nero ral9005, rosso ral3001, arancio ral2004, giallo ral1021, verde ral6029, blu metal ral5026. Mentre con finitura con trattamenti galvanici, la proposta è per oro24k, oro24k satinato, cromo, cromo satinato, cromo nero, bronzo base ottone, bronzo base rame, ottone, rame.



IP20 RG1 CE

DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1420	350	>80
12	3000	1500	350	>80
12	4000	1570	350	>80

ARA 56 S/L SOSPENSIONI \varnothing 087

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
12	2700	1220	350	>90
12	3000	1280	350	>90
12	4000	1350	350	>90

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
12	3250	1380	350	>90

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
12	3000	1310	350	98

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.
 Griglia alveolare.
 Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato.
 Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA per tutte le versioni.
 Fascio con lente da 24° o 38° in policarbonato o riflettore 60° in alluminio.
 Driver standard incluso, driver dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2018