

## ARA 85 S/L SOSPENSIONI Ø 85

Corpo illuminante versione sospensione. Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente da 12/24/38° in policarbonato, oppure con riflettore 60° in alluminio. Diametro di 85mm per una altezza pari a 245mm. Led 17w.

Possibilità di ampia scelta di colori RAL: grigio ral9006, bianco ral9016, nero ral9005, rosso ral3001, arancio ral2004, giallo ral1021, verde ral6029, blu metal ral5026. Mentre con finitura con trattamenti galvanici, la proposta è per oro24k, oro24k satinato, cromo, cromo satinato, cromo nero, bronzo base ottone, bronzo base rame, ottone, rame.



IP20 RG1 CE

### DISEGNO TECNICO



### CARATTERISTICHE

**MOTORI DI LUCE:** Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2475	500	>80
17	4000	2580	500	>80

## ARA 85 S/L

### SOSPENSIONI Ø 089

#### CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2045	500	>90
17	3000	2100	500	>90
17	4000	2250	500	>90

#### CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1930	500	>90

#### CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	>90

#### NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.  
 Griglia alveolare.  
 Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato.  
 Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA per tutte le versioni.  
 Fascio con lente da 12°, 24° o 38° in policarbonato o riflettore 60° in alluminio.  
 Driver standard incluso, driver dimmerabile Dali su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2018