

ARA 85 S SOSPENSIONI Ø 85

Corpo illuminante versione sospensione. Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente da 12/24/38° in policarbonato, oppure con riflettore 60° in alluminio. Diametro di 85mm per una altezza pari a 255mm. Led 20w.

Possibilità di ampia scelta di colori RAL: grigio ral9006, bianco ral9016, nero ral9005, rosso ral3001, arancio ral2004, giallo ral1021, verde ral6029, blu metal ral5026. Mentre con finitura con trattamenti galvanici, la proposta è per oro24k, oro24k satinato, cromo, cromo satinato, cromo nero, bronzo base ottone, bronzo base rame, ottone, rame. Funzionamento a 230v



IP20 RG1 C E

DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >80 A++

W	K	lm	V	CRI
20	3000	1800	230	>80
20	4000	1800	230	>80

ARA 85 S

SOSPENSIONI ○ O88

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.
Griglia alveolare.
Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato.
Kit gruppo di emergenza SA: 1 ora @350mA per tutte le versioni.
Fascio con lente da 12°, 24° o 38° in policarbonato o riflettore 60° in alluminio.
Driver standard incluso.

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2018